

Correo Argentino-Plataforma de Integración- API 2.0

Índice

Índice	1
Introducción	2
Objetivo	2
Historial de Cambios	2
Acceso Inicial	2
Descripción de los servicios	3
<i>Validar credenciales - Autenticación</i>	<i>3</i>
<i>Alta de orden o pedido</i>	<i>6</i>
<i>Cancelación orden o pedido</i>	<i>18</i>
<i>Obtener rótulo de orden o pedido</i>	<i>21</i>
<i>Consultar historial de una orden o pedido</i>	<i>28</i>
<i>Consulta sucursales de Correo Argentino</i>	<i>33</i>

Introducción

El presente documento describe los servicios disponibilizados para los clientes de Correo Argentino a través de la Api [Paq.ar](#)

Consumiendo los servicios de Correo Argentino el cliente podrá integrar su proceso de venta online resolviendo la logística del comercio electrónico. Podrá tanto generar acciones (alta de una orden, cancelarla, etc.) como hacer consultas (historial de pedidos, listado de sucursales y otras).

Objetivo

Presentar la documentación detallada de cada uno de los servicios.

Historial de Cambios

Versión	Fecha	Modificación
1.0	Enero 2023	Emisión inicial
1.1	Febrero 2023	Inclusión versión en la URL
1.2	Abril 2023	Inclusión URL PROD y TEST exteriorizadas

Acceso Inicial

URL Producción: https://***

URL Test: https://***

Descripción de los servicios

Validar credenciales - Autenticación

Para poder utilizar cualquier endpoint de esta API debes verificarse primero si se cuenta con credenciales válidas ejecutando este servicio.

Las credenciales se componen de id de agreement (código de acuerdo comercial) y API-Key.

La gestión de estas se hace previamente con el área Comercial de Correo Argentino.

URLs exteriorizadas:

URL Test: <https://apitest.correoargentino.com.ar/paqaar/v1/<endpoint>>

URL Producción: <https://api.correoargentino.com.ar/paqaar/v1/<endpoint>>

Método: GET

Pre-Requisitos

- Tener acceso a los servicios de la plataforma
- Tener id de agreement (acuerdo comercial) y API-Key

Validar credenciales - Autenticación	
Validar credenciales de acceso al gateway	
endpoint	<host>/v1/auth
header	"authorization": "Apikey <Key>" "agreement": "string"
metodo	GET
Posibles responses	204 - Ok 400 - Bad request 401 - Unauthorized
Ejemplo Error responses	<p>401 - Unauthorized.</p> <pre>{ "timestamp": "2022-06-05T18:54:07Z", "status": 401, "error": "Account not found by apiKey", "message": "Account not found by apiKey", "path": "/v1/auth" }</pre> <p>400 - Bad request.</p> <pre>{ "timestamp": "2021-09-13T12:52:48-3:00", "status": 400, "error": "Bad request", "message": "<message>", "path": "/v1/auth" }</pre> <p>Donde el campo 'message' puede ser vacío en caso que el código de error sea lo suficientemente descriptivo.</p>

Ejemplo de llamada

Validar credenciales - Autenticación	
Validar credenciales de acceso al gateway	
endpoint	localhost:8080/v1/auth
header	"authorization": "Apikey <Key>" "agreement": "18017"
método	GET

Ejemplo de respuesta

Success response: Status 204

Alta de orden o pedido

Las órdenes son pedidos a Correo Argentino para hacer entregas de productos de clientes.

Deben asignarse a una sucursal válida de Correo Argentino.

Endpoint utilizado para generar el alta de una nueva orden o pedido que debe gestionar Correo Argentino para distribuir los productos del cliente.

Pre-Requisitos

- Tener acceso a los servicios de la plataforma
- Tener agreement y V1-Key validos

URL Producción: https://***

URL QA: https://***

Método: POST

AltaOrden	
Put para dar de alta order	
endpoint	<host>/v1/orders
header	"Authorization": "Apikey <Key>", "agreement": "string"
método	POST

Data	<pre> { "sellerId": "string", "trackingNumber": "string", "order": { "senderData": { "id": "string", "businessName": "string", "areaCodePhone": "string", "phoneNumber": "string", "areaCodeCellphone": "string", "cellphoneNumber": "string", "email": "string", "observation": "string", "address": { "streetName": "string", "streetNumber": "string", "cityName": "string", "floor": "string", "department": "string", "state": "string", "zipCode": "string" } }, "shippingData": { "name": "string", "areaCodePhone": "string", "phoneNumber": "string", "areaCodeCellphone": "string", "cellphoneNumber": "string", "email": "string", "observation": "string", "address": { "streetName": "string", "streetNumber": "string", "cityName": "string", "floor": "string", "department": "string", "state": "string", "zipCode": "string" } }, "parcels": [{ "dimensions": { "height": "string", "width": "string", "depth": "string" }, "productWeight": "string", "productCategory": "string", "declaredValue": "string" }], "deliveryType": "string", </pre>
------	---

	<pre> "agencyId": "string", "saleDate": "string", "shipmentClientId": "string", "serviceType": "string", } } </pre>
--	---

Ejemplo de llamada

AltaOrden	
Put para dar de alta order	
endpoint	localhost:8080/v1/orders
header	"Authorization": "Apikey <Key>", "agreement": "18017"
método	POST

<p>Success response:</p>	<p>Ejemplo</p> <pre> { "idSeller": "1", "trackingNumber": "3333007773", "senderData": { "id": 5, "businessName": "string", "areaCodePhone": "miarea_tel", "phoneNumber": "mitelef", "areaCodeCellphone": "miarea_telefono_celular", "cellphoneNumber": "micelular", "email": "Suemail", "observation": "Suobservacion", "address": { "streetName": "Sucalle", "streetNumber": "Sualtura", "cityName": "Su localidad", "floor": "Supiso", "department": "Sudepartamento", "state": "Suprovincia", "zipCode": "codigoPostal", } }, "shippingData": { "name": "Comprador", "areaCodePhone": "miarea_tel", "phoneNumber": "mitelef", "areaCodeCellphone": "miarea_telefono_celular", "cellphoneNumber": "micelular", "email": "mimail@gmail.com", "observation": "esto es una observacion de ejemplo", "address": { "streetName": "micalle", "streetNumber": "mialtura", "cityName": "milocalidad", "floor": "mipiso", "department": "midepto", "state": "mipro", "zipCode": "codigoPostal", } }, "parcels": [{ "dimensions": { "height": "100", "width": "40", "depth": "60" }, "productWeight": "2000", "productCategory": "categoria ejemplo", "declaredValue": "8000" }] } </pre>
--------------------------	--

	<pre>], "deliveryType":"homeDelivery", "agencyId": "", "saleDate":"2021-05-31T21:14:11-03:00", "serviceType": "CP", "shipmentClientId": "", } </pre>
<p>Posibles Responses</p>	<p>200 - Ok 400 - Bad request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden</p>

<p>Ejemplo Error Responses</p>	<p>403 - Forbidden</p> <pre>{ "timestamp": "2022-06-06T13:09:07Z", "status": 403, "error": "Forbidden", "message": "Access Denied", "path": "/v1/agencies" }</pre>
	<p>401 - Unauthorized</p> <pre>{ "timestamp": "2021-09-13T12:52:48-3:00", "status": 401, "error": "Unauthorized", "message": "<message>", "path": "/v1/orders" }</pre>
	<p>400 - Bad request</p> <pre>{ "timestamp": "2021-09-13T13:51:45-3:00", "status": 400, "error": "Bad request", "message": "<message>", "path": "/v1/orders" }</pre>
<p>Donde el campo ‘message’ puede ser vacio en caso que el codigo de error sea lo suficientemente descriptivo</p>	
<p>Ejemplo error:</p> <pre>{ "timestamp": "2021-09-13T13:51:45-3:00", "status": 400, "error": "Bad request", "message": "Conversion failed when converting the varchar value '10d00' to data type int", "path": "/v1/orders" }</pre>	

Códigos de provincia

Código	Nombre
A	Salta
B	Provincia de Buenos Aires
C	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
D	San Luis
E	Entre Ríos
F	La Rioja
G	Santiago del Estero
H	Chaco
J	San Juan
K	Catamarca
L	La Pampa
M	Mendoza
N	Misiones
P	Formosa
Q	Neuquén
R	Río Negro
S	Santa Fe
T	Tucumán
U	Chubut
V	Tierra del Fuego
W	Corrientes
X	Córdoba
Y	Jujuy
Z	Santa Cruz

idCliente/acuerdo → agreement

Contexto:

Identificador del acuerdo del cliente Vendedor que quiere dar de alta una orden o pedido. Este campo define qué acuerdo maneja el cliente con Correo Argentino, el servicio ofrecido, facturación, etc

ej.: "agreement": 18018,

- Dato obligatorio

sellerId

Contexto: está relacionado directamente con el idCliente y está relacionado con los clientes tipo marketplace que a su vez tienen otro código seller interno.

- No es obligatoria su carga pero en caso que no se lo cargue se debe completar con idCliente, acuerdo o agreement
- Acepta todo tipo de caracteres
- Acepta un máximo de 30 caracteres, ignorando el excedente

trackingNumber

Contexto:

Identificador UNICO (TN) que se le da al paquete, puede ser generado por Correo Argentino para algunos clientes o lo envía el cliente seller en un formato/longitud específico previamente definido.

- No es obligatoria su carga pero en caso que no se cargue el servicio se encargará de generar uno y lo informará en la respuesta del servicio (siempre que se genere una orden satisfactoriamente se informará su TN en la respuesta del servicio)
- Acepta un máximo de 30 caracteres, ignorando el excedente
- Los TN son únicos y no pueden duplicarse
- Acepta todo tipo de caracteres

senderData

Contexto:

Todos los datos del remitente del producto, son datos del cliente del primer campo de esta lista (Un cliente puede tener más de un remitente).

Los datos de senderData no tienen longitudes definidas

- Nombre → name
 - obligatorio.
- celular → cellphoneNumber,
 - No obligatorio
- 'areaCelular' → areaCodeCellphone, código de área para el teléfono celular, este campo se va a concatenar al campo 'celular'
 - No obligatorio
- areaTelefono → areaCodePhone,
 - No obligatorio
- telefono → phoneNumber,
 - No obligatorio
- Email → email,
 - No obligatorio
- Observacion → observation,
 - No obligatorio
- codigoPostal → zipCode,
 - Obligatorio. Se valida con el código de provincia.
- calle → streetName,
 - Obligatorio
- altura → streetNumber,
 - Obligatorio
- localidad → cityName
 - Obligatorio
- provincia → state, (Código provincia, ver tabla para valores validos.)
 - Obligatorio
- Piso → floor,
 - No obligatorio
- departamento → department,
 - No obligatorio

shippingData

Contexto:

Todos los datos del destinatario / Cliente comprador

Los datos de shippingData no tienen definido máximos de caracteres

- En caso de que sea un deliveryType diferente a 'homeDelivery' solo es requerido que se completen los datos personales del destinatario. Estos son Nombre, apellido, (Estos datos siempre son requeridos).
- Nombre → name
 - Obligatorio.
- celular → cellphoneNumber

- No obligatorio
- 'areaCelular' → areaCodeCellphone, Se concatena al celular
'areaCelular' + 'celular' → 'celular'
 - No obligatorio
- areaTelefono → areaCodePhone,
 - No obligatorio
- telefono → phoneNumber,
 - No obligatorio
- Email → email,
 - No obligatorio
- Observacion → observation,
 - No obligatorio
- codigoPostal → zipCode,
 - Obligatorio. Se valida con el dato de provincia.
- calle → streetName,
 - Obligatorio
- altura → streetNumber,
 - Obligatorio
- localidad → cityName
 - Obligatorio
- provincia → state, (Código provincia, ver tabla para valores válidos.)
 - Obligatorio
- Piso → floor,
 - No obligatorio
- departamento → department,
 - No obligatorio

Array de productos 'parcels'

IMPORTANTE: Solo tomará un producto, en caso de cargar más de uno en este array solo se toma y transforma el primero recibido en el array y se ignoran los siguientes.

productWeight

Contexto:

Espacio para agregar el peso de los productos

- Acepta un máximo de 5 dígitos numéricos (99999), Corresponde al valor de peso en gramos
- Depende del cliente el peso aceptado puede ser menor al máximo de dígitos Ej.: para cliente 18018 el máximo es 25000
- Obligatorio

dimensions

Contexto

Información de las dimensiones de los paquetes enviados

- Algunos clientes solo aceptan valores menores a 255 cm
- Alto → `height`
 - Obligatorio
 - Solo valores numéricos
 - Máximo 3 caracteres
- Ancho → `width`, ancho del producto
 - Obligatorio
 - Solo valores numéricos
 - Máximo 3 caracteres
- Largo → `depth`, largo del producto
 - Obligatorio
 - Solo valores numéricos
 - Máximo 3 caracteres

declaredValue

Contexto:

Brinda la posibilidad al cliente vendedor de declarar en valor de su venta en la order

- Es Obligatorio
- Solo valores numéricos

deliveryType

Contexto:

Campo para informar que tipo de entrega usa el cliente para con el cliente comprador, retiro en sucursal, retiro en locker o retiro en domicilio.

- Obligatorio

El input acepta la palabra completa para que sea más descriptivo para el cliente. Se valida que el cliente vendedor cargue específicamente los siguientes datos, caso contrario se recibirá un mensaje de error - *tipoEntrega invalido*.

Solo acepta los siguientes valores:

- ‘agency’ - 'S' en el servicio soap de paq.ar
- ‘locker’ - 'B' en el servicio soap de paq.ar
- ‘homeDelivery’ - 'D' en el servicio soap de paq.ar

agencyId

Contexto:

Información de Sucursal o locker donde el paquete será enviado para que el cliente comprador lo retire

- Se envía código de sucursal (Planta) obtenido de otro servicio. Cada cliente tiene que hacer la consulta porque **no todos tienen todas las sucursales habilitadas**.
- Se valida que dicha sucursal este habilitada al momento del alta de la order.
- No obligatorio/requerido cuando deliveryType es ‘homeDelivery’

saleDate

Contexto:

Fecha en la que el cliente Vendedor realizó la venta.

- Obligatorio
- Se valida que tenga formato de fecha, Formato: "YYYY-MM-DDTHH:mm:ss-03:00"

serviceType

Contexto:

El tipo de producto es la calidad de servicio solicitado, existe distintos niveles de calidad de servicio a solicitar y se informan en este campo.

- Obligatorio
- String de dos letras(2) máximo,

idPiezaCliente → shipmentClientId

Contexto:

Este campo debe identificar a la orden de solicitud de forma univoca, desde la perspectiva del cliente

Detalle:

- No obligatorio

- Dato no funcional en la versión inicial del servicio debido a que es un wrapper del servicio soap de paq.ar

Cancelación orden o pedido

Endpoint para dar de baja una orden o pedido generado en la plataforma de Correo Argentino.

Pre-Requisitos

- Tener acceso a los servicios de la plataforma
- Tener agreement y API-Key validos
- Tener preimposicion dada de alta

URL Producción: https://***

URL QA: https://***

Método: PATCH

cancelarOrder	
Servicio para cancelar una preimposicion	
endpoint	<host>/v1/orders/{trackingNumber}/cancel
header	"Authorization": "Apikey <Key>", "agreement": "string"
variables en url	"trackingNumber": "string"
metodo	PATCH
body	
Success response	200 - ok {"codigo" :200, "mensaje" : "Tracking Number: 12 - Description: Pedido Cancelado - No fue impuesto"}

Posibles responses	200 - Ok 400 - Bad request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden
Ejemplo Error Responses	<p>403 - Forbidden</p> <pre>{ "timestamp": "2022-06-06T14:29:18Z", "status": 403, "error": "Forbidden", "message": "Access Denied", "path": "/v1/orders/{tn}/cancel" }</pre> <p>401 - Unauthorized</p> <pre>{ "timestamp": "2021-09-13T12:52:48-3:00", "status": 401, "error": "Unauthorized", "message": "<message>", "path": "/v1/order{tn}/cancel" }</pre> <p>400 - Bad request</p> <pre>{ "timestamp": "2021-09-13T13:51:45-3:00", "status": 400, "error": "Bad request", "message": "<message>", "path": "/v1/order{tn}/cancel" }</pre> <p>Donde el campo ‘message’ puede ser vacío en caso que el código de error sea lo suficientemente descriptivo</p> <p>Ejemplo error:</p> <pre>{ "timestamp": "2021-09-13T13:51:45-3:00", "status": 400, "error": "Bad request", "message": "Datos Invalidos Campo Codigo Cliente se encuentra vacio", "path": "/v1/order{tn}/cancel" }</pre>

Validaciones y definiciones

agreement

- Dato obligatorio

trackingNumber

- Se requiere que el trackingNumber sea válido (Exista una orden o pedido previamente generado con su respectivo trackingNumber y el valor informado en el trackingNumber ingresado en el servicio deben corresponderse para ser válido).
- Dato obligatorio

Ejemplo de llamada

Cancelar Orden	
Servicio para cancelar una preimposición	
endpoint	localhost:8080/v1/orders/:trackingNumber/cancel
header	"Authorization": "Apikey <Key>", "agreement": "18017"
método	PATCH
variables en url	"trackingNumber": "1801740CPTLEL9A501"

Ejemplo de respuesta

Success response	200 - ok <pre>{"codigo" :200, "mensaje" : "Tracking Number: 12 - Description: Pedido Cancelado - No fue impuesto"}</pre>
------------------	---

Obtener rótulo de orden o pedido

Este endpoint permite obtener el rótulo de un determinado Tracking Number en formato .pdf

Pre-Requisitos

- Tener acceso a los servicios de la plataforma
- Tener agreement y API-Key validos
- Tener orden dada de alta
- Tener el TN (Tracking Number) para informarlo en el servicio

URL Producción: https://***

URL QA: https://***

Método: POST

obtenerRotulo	
Servicio para obtener rotulo de un pedido / trackingNumber	
endpoint	<host>/v1/labels
header	"Authorization": "Apikey <Key>", "agreement": "string"
parametros	"labelFormat": "10x15"
metodo	POST (Cambio a partir de la version 1.3, antes GET)

body	<pre>[{ "sellerId": "string", "trackingNumber": "string" }, { "sellerId": "string", trackingNumber: "string" }, { "sellerId": "string", "trackingNumber": "string" }]</pre>
-------------	---

<p>Success response</p>	<p>Formato</p> <pre>[{ "trackingNumber": "string", "fileBase64": "string", "fileName": "string", "result": "string", }, { "trackingNumber": "string", "fileBase64": "string", "fileName": "string", "result": "string", }, { "trackingNumber": "string", "fileBase64": "string", "fileName": "string", "result": "string" }] [{ "trackingNumber": "trackingEjemplo1", "fileBase64": "AVBERiOxLjcKJeLjz9MKNiAwIG9iago8PCAvVHlwZSAvUGFnZSAvUGFyZW", "fileName": "18018_18018_1235235.pdf", "result": "OK", }, { "trackingNumber": "trackingEjemplo2", "fileBase64": "BVBERiOxLjcKJeLjz9MKNiAwIG9iago8PCAvVHlwZSAvUGFnZSAvUGFyZW", "fileName": "18018_18018_2235235.pdf", "result": "ERROR: TN inexistente", }, { "trackingNumber": "trackingEjemplo3", "fileBase64": "CVBERiOxLjcKJeLjz9MKNiAwIG9iago8PCAvVHlwZSAvUGFnZSAvUGFyZW", "fileName": "18018_18018_3235235.pdf", "result": "OK" }]</pre>
<p>Posibles responses</p>	<p>200 - Ok 400 - Bad request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden</p>

<p>Ejemplo Error responses</p>	<p>403 - Forbidden</p> <pre>{ "timestamp": "2022-06-06T13:09:07Z", "status": 403, "error": "Forbidden", "message": "Access Denied", "path": "/v1/agencies" }</pre> <p>401 - Unauthorized</p> <pre>{ "timestamp": "2021-09-13T12:52:48-3:00", "status": 401, "error": "Unauthorized", "message": "<message>", "path": "/v1/label" }</pre> <p>400 - Bad request</p> <pre>{ "timestamp": "2021-09-13T13:51:45-3:00", "status": 400, "error": "Bad request", "message": "<message>", "path": "/v1/label" }</pre> <p>Donde el campo ‘message’ puede ser vacio en caso que el codigo de error sea lo suficientemente descriptivo</p>
---	---

Validaciones y definiciones

- El sellerId y el trackingNumber deben coincidir para una orden previamente creada para ese cliente
- El agreement y API-Key ser válidos y correspondientes a la misma cuenta

agreement

- Es obligatorio que exista un acuerdo.

labelFormat:

A partir de la versión 1.13 - Se agrega la posibilidad de enviar un parámetro 'labelFormat' el cual devolverá en la respuesta un archivo base64 con formato diferente según el valor especificado.

- No se pasa parametro = 3.1.4
- labelFormat: "10x15" = 3.1.10
- labelFormat: "label" = 3.1.9

Definiciones

- Este parámetro solo acepta los string "10x15" y "label" como valor **funcional** valido (se podrá pasar otro valor pero se ignorara).
- En caso de no enviar el parámetro, o dejarlo vacío o enviar un valor invalido (diferente de '10x15' y 'label') se sigue utilizando el servicio '**consRotulo**' del wsdl de paq.ar para obtener el base64 en la respuesta.
- No se pasa parámetro = 3.1.4 - **consRotulo** del wsdl de paq.ar
- labelFormat: "label" = 3.1.9 - **obtenerLabel** del wsdl de paq.ar
- labelFormat: "10x15" = 3.1.10 - **obtenerLabel10x15** del wsdl de paq.ar

Array/Listado de rotulos:

A partir de la version 1.3 se modifica el servicio para aceptar un array o listado de pedidos y poder consultar más de un rótulo en un mismo llamado al api.

Para esto se realizarán las siguientes modificaciones:

- El método del servicio /labels pasa a ser POST
- Los valores sellerId y trackingNumber componen el objeto a enviar dentro del array/lista

- Por cada objeto en el array el middleware se encargará de llamar N veces (según cantidad de objetos) a paq.ar para recibir esos rótulos y devolver el correspondiente response para cada objeto dentro de la lista.
- En el response dentro de cada objeto del array e devolverá en el campo “result” los valores “OK” o “ERROR” para evidenciar que pedidos fueron satisfactorios y cuales no es decir en caso de que, por ejemplo, falle uno de los pedidos enviados en el array porque el trackingNumber no existe informar el error y poder continuar con el resto del array.
 - En caso que el status sea ‘OK’, devuelve el base64 correspondiente.
 - En caso que el status sea ‘ERROR’, se mostrara la respuesta de porque da error entregada por paq.ar
- El parámetro “**labelFormat**”: “**10x15**” aplica de manera global al array de ordenes, es decir toda la lista se imprime en un formato u otro.

sellerId

A partir de la versión 1.3 del servicio este campo compone un objeto (junto con trackingNumber) dentro de un array de pedidos, con el fin de poder consultar más de un rotulo por vez

Está relacionado directamente con el id cliente y esta apuntado a los clientes tipo marketplace que a su vez tienen otro seller interno.

Esto eventualmente se usa en central.paq para matchear si existe y para realizar una colecta.

Detalle: cada cliente puede tener N sellerId,

- Se lo carga como parámetro no obligatorio, en caso que **no** se envíe este parámetro el **sistema/middleware** se encargara de completar el campo con el ID de FAP (o agreement).
- Si se lo carga como parámetro sin valor se lo considera que se esta enviando el sellerId como vacio / null.

trackingNumber

A partir de la versión 1.3 del servicio este campo compone un objeto (junto con sellerId) dentro de un array de pedidos, con el fin de poder consultar mas de un rotulo por vez.

- Se requiere que el trackingNumber sea válido (Exista una preimposición u order previamente generada con su respectivo trackingNumber y el valor informado en el trackingNumber ingresado en el servicio deben corresponderse para ser valido) , esto lo informa y lo hace el vertical, a futuro no se descarta que el middleware absorba esta validación también para anticiparse a posibles errores.
- El trackingNumber es obligatorio

Ejemplo de llamada

obtenerRotulo	
Servicio para obtener rotulo de un pedido / trackingNumber	
endpoint	localhost:8080/v1/labels
header	"Authorization": "Apikey <Key>", "agreement": "18017"
parámetros	"labelFormat": "10x15"
método	POST (Cambio a partir de la versión 1.3, antes GET)
body	[{ "sellerId": "", "trackingNumber": "18017200G9AL2AC201" }]

Ejemplo de respuesta

Success response	Status 200 [{ "fileBase64": "", "filename": "18017_18017_18017200G9AL2AC201.pdf", "status": "OK", "result": "ERROR: TN inexistente" }]
------------------	--

Consultar historial de una orden o pedido

Endpoint para consultar el estado y/o historial de movimientos de una orden o pedido

Es posible consultar la historia de **n** pedidos (Utilizando su trackingNumber)

Pre-Requisitos

- Tener acceso a los servicios de la plataforma
- Tener agreement y API-Key validos
- Tener orden dada de alta
- Tener el TN (Tracking Number) para informarlo en el servicio

URL Producción: https://***

URL QA: https://***

Método: GET

consultarHistoria	
Servicio consultar historia de uno o mas pedidos utilizando sus trackingNumber	
endpoint	<host>/v1/tracking
header	"Authorization": "Apikey <Key>", "agreement": "string"
parametros	<pre>"extClient": "string" ["trackingNumber": "string", "trackingNumber": "string"]</pre> <p>Ejemplo:</p> <pre>[{ "trackingNumber": "16276MASIVO0005901", }, { "trackingNumber": "16276MASIVO0005902", }]</pre>
metodo	GET

<p>Success response</p>	<pre>[{ "quantity":2 "countryId":"AR" "serviceType":"CP" "id": "string", "trackingNumber":"16276MASIVO0005901" "event":[{ "facilityId":"CORREO ARGENTINO", "facility":"CORREO ARGENTINO", "statusId":"CAU", "status":"caduco", "date": "2017-06-27T10:00:00-03:00", "sign": "" },], "event":[{ "facilityId":"GCL", "facility":"CTP-BUE GRANDES CLIENTES", "statusId":"PRE", "status": "preImposicion", "date": "2017-05-17T15:50:00-03:00", "sign": "" },], }, { "quantity":2 "countryId":"AR" "productType":"CP" "id": "string", "trackingNumber":"16276MASIVO0005901" "event":[{ "facilityId":"CORREO ARGENTINO", "facility":"CORREO ARGENTINO", "statusId":"CAU", "status":"caduco", "date": "2017-06-27T10:00:00-03:00", "sign": "" },], "event":[{ "facilityId":"GCL", "facility":"CTP-BUE GRANDES CLIENTES", "statusId":"PRE", "status": "preImposicion", "date": "2017-05-17T15:50:00-03:00", "sign": "" },], },]</pre>
-------------------------	--

Posibles responses	200 - Ok 400 - Bad request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden
Ejemplo Error responses	<p>403 - Forbidden</p> <pre>{ "timestamp": "2022-06-06T13:09:07Z", "status": 403, "error": "Forbidden", "message": "Access Denied", "path": "/v1/agencies" }</pre> <p>401 - Unauthorized</p> <pre>{ "timestamp": "2021-09-13T12:52:48-3:00", "status": 401, "error": "Unauthorized", "message": "<message>", "path": "/v1/tracking" }</pre> <p>400 - Bad request</p> <pre>{ "timestamp": "2021-09-13T12:52:48-3:00", "status": 400, "error": "Bad request", "message": "<message>", "path": "/v1/tracking" }</pre> <p>Donde el campo ‘message’ puede ser vacio en caso que el codigo de error sea lo suficientemente descriptivo</p>

Validaciones y definiciones

- El cliente Vendedor informara N números de diferentes trackingNumber para consultar el historial de cada uno
- Este servicio retornará un array con la lista de eventos para cada pedido/trackingNumber
- Existen validaciones del sistema vertical que están fuera de alcance para observarlas, se dejaran estas validaciones al servicio de paq.ar y se las expondrán en las respuestas de los servicios en las primeras versiones de la api. Se agregarán algunas validaciones especificas y detalladas en este documento.

- Para identificar un success response validamos que el campo ‘cantidad’ del SP sea mayor a cero - 'cantidad' > 0. Si cantidad es igual a 0 lo interpretamos como un código “400” bad request mostrando el mensaje que devuelve el SP

extClient

- Es opcional
- Solo acepta 3 caracteres numéricos
- Se aceptan un máximo y mínimo de 3 caracteres

Nota:

Esta concatenación la hace **automáticamente** el sistema:

- Si no se carga se concatena al final los valores 000 al agreement en el header Ej.: agreement 18018 -> 18018000 (No cargo nada en extClient)
- Si se carga se concatena el valor ingresado al agreement en el header por Ej.: agreement 18018 -> 18018123 (Ingreso 123 en el campo extClient)

En caso de no cumplir con los 3 caracteres especificos se mostrará mensaje ‘extClient must be 3 characters long’

trackingNumber

- Se requiere que el trackingNumber sea valido (Exista una preimposicion o order previamente generada con su respectivo trackingNumber y el valor informado en el trackingNumber ingresado en el servicio deben corresponderse para ser valido) , esto lo informa y lo hace el vertical, a futuro no se descarta que el middleware absorba esta validacion tambien para anticiparse a posibles errores.
- El trackingNumber es obligatorio
- Por cada trackingNumber informado se debe devolver el historial de eventos relacionados a ese trackingNumber

fecha → Date:

Formato de la fecha UTC:

YYYY-MM-DDTHH:mm:ssTZD ej.: 1997-07-16T19:20:30-03:00

Se carga en 00 el horario faltante

Ejemplo de llamada

Consultar Historia	
endpoint	localhost:8080/v1/tracking
header	"Authorization": "Apikey <Key>", "agreement": "18017"
parámetros	"extClient": "" [{ "trackingNumber": "180176G2204I471801", }, { "trackingNumber": "1801740CPTLEL9A501" }]
método	GET

Ejemplo de respuesta

<p>Success response (Status 200)</p>	<pre>[{ "id": null, "quantity": 0, "countryId": null, "serviceType": null, "trackingNumber": "180176G2204I471801", "event": [] }, { "id": null, "quantity": 2, "countryId": null, "serviceType": null, "trackingNumber": "1801740CPTLEL9A501", "event": [{ "facilityCode": "CORREO ARGENTINO", "statusId": "CAN", "status": "EN PROCESO DE CANCELACION", "date": "28-06-2022 11:53", "sign": "", "facility": "CORREO ARGENTINO" }, { "facilityCode": "CORREO ARGENTINO", "statusId": "PRE", "status": "PREIMPOSICION", "date": "28-06-2022 11:53", "sign": "", "facility": "CORREO ARGENTINO" }] }]</pre>
--	---

Consulta sucursales de Correo Argentino

Este endpoint permite consultar las Sucursales habilitadas de Correo Argentino, provee una cantidad de información como Latitud, Longitud, Horarios, Calle, Número, entre otros

Pre-Requisitos

- Tener acceso a los servicios de la plataforma
- Tener agreement y API-Key validos

URL Producción: https://***

URL QA: https://***

Método: GET

obtenerSucursales	
Servicio para obtener sucursales habilitadas para el cliente - agreement recibido	
Nota: se muestra ejemplo parcial de respuesta con sólo una agencia para el Request ejemplo	
endpoint	<host>/v1/agencies
header	"Authorization": "Apikey <Key>", "agreement": "string"
parámetros	"stateId": "string" "pickup_availability": "Boolean" "package_reception": "Boolean"
metodo	GET

<p>Success response</p>	<p>Ejemplo</p> <pre>[{ "location": { "geolocation": { "latitude": "-32.370737", "longitude": "-61.360767" }, "country_name": "Argentina", "state_name": "SANTA FE", "city_name": "SAN GENARO", "city_id": "S0188", "neighborhood_name": "SAN JERONIMO", "street_name": "JUAN LAZARTE", "street_number": "1498", "zip_code": "S2146ZAA" }, "status": null, "schedule": "LUN A VIE 08.00 A 14.30", "owner": "Denardo, Matías Gabriel", "email": "sopoficina@correoargentino.com.ar", "phone": "(03401) 448396", "agency_id": "SCQ", "agency_name": "SAN GENARO", "package_reception": true, "pickup_availability": true, "open_hours": { "monday": null, "tuesday": null, "wednesday": null, "thursday": null, "friday": null, "saturday": null, "sunday": null, "holidays": null }, "last_updated": null, "deactivation_date": null, "volumetric_capacity": null, "maximum_package_dimensions": { "height": null, "length": null, "width": null, "weight": null } }]</pre>
<p>Posibles responses</p>	<p>200 - Ok 400 - Bad request 401 - Unauthorized 403 - Forbidden</p>

<p>Ejemplo Error responses</p>	<pre> 403 - Forbidden { "timestamp": "2022-06-06T13:09:07Z", "status": 403, "error": "Forbidden", "message": "Access Denied", "path": "/v1/agencies" } 401 - Unauthorized { "timestamp": "2021-09-13T12:52:48-3:00", "status": 401, "error": "Unauthorized", "message": "<message>", "path": "/v1/agencies" } 400 - Bad request { "timestamp": "2021-09-13T12:52:48-3:00", "status": 400, "error": "Bad request", "message": "<message>", "path": "/v1/agencies" } Donde el campo 'message' puede ser vacio en caso que el codigo de error sea lo suficientemente descriptivo. </pre>
--------------------------------	---

Validaciones y definiciones

Provincia → stateld

Filtro para mostrar las sucursales correspondientes a una provincia, Código de provincias según la regla [ISO 3166-2](#)

- No obligatorio,
- Si no se carga, devuelve todas las sucursales
- Si se carga, se filtra por la provincia del codigo recibido.

Disponible para entrega → pickup availability

Filtro para mostrar las sucursales que están habilitadas para entregar mercadería a los clientes finales (en el servicio SOAP figuran como "relacion": "ENTREGA").

- No obligatorio,
- Si no se carga, devuelve todas las sucursales
- Si se carga en “true”, se filtra por la sucursales que están disponibles para entrega de mercadería.
- Si se carga en “false”, se filtra por la sucursales que no tengan dicha disponibilidad

Disponible para imposición → package reception

Filtro para mostrar las sucursales que están habilitadas para imponer mercadería (en el servicio SOAP figuran como "relacion": "IMPOSICION").

- No obligatorio,
- Si no se carga, devuelve todas las sucursales
- Si se carga en “true”, se filtra por las sucursales que están disponibles para imposición.
- Si se carga en “false”, se filtra por las sucursales que no tengan dicha disponibilidad